

Rozměr	Ráfek	Dezén E3		Dezén E5	
		Marangoni	Marangoni FIX	Marangoni	Marangoni FIX
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00	2 682	2 762	2 950	3 039
16x6-8 (150/75-8)	4.33	3 933	4 051	4 326	4 456
18x7-8 (180/70-8)	4.33	4 418	4 551	4 860	5 006
4.00-4	2.50	2 362	x	x	x
4.00-8	3.00	2 609	x	x	x
5.00-8	3.00	3 556	3 663	3 879	4 029
6.00-9	4.00	5 268	5 426	5 711	5 969
140/55-9	4.00	x	x	x	3 088
21x8-9 (200/75-9)	6.00	6 677	6 878	7 345	7 566
6.50-10	5.00	7 127	7 341	7 840	8 075
200/50-10	6.50	x	5 585	x	6 143
23x9-10 (225/75-10)	6.50	9 736	10 028	10 393	10 823
7.00-12	5.00	9 124	9 398	9 986	10 338
23x10-12 (250/60-12)	8.00	10 946	11 274	12 041	12 402
27x10-12 (250/75-12)	8.00	13 322	13 721	14 554	15 093
23x5	3.75	8 540	x	x	x
7.00-15	5.50	11 968	12 327	x	x
7.50-15	6.50	13 176	13 571	14 278	14 713
28x9-15/8.15-15 (225/75-15)	7.00	12 316	12 685	13 548	13 954
8.25-15	6.50	16 455	16 949	17 885	18 544
200-15	6.50	12 931	13 319	x	x
250-15 (250/70-15)	7.00	12 986	13 376	14 177	14 714
250-15 (250/70-15)	7.50	x	x	x	15 214
300-15 (315/70-15)	8.00	19 035	19 606	20 939	21 567
28x12.5-15 (355/45-15)	9.75	16 499	16 994	17 933	18 306
355/65-15	9.75	23 524	24 230	25 877	26 653
8.25-20	7.00	22 708	x	x	x
9.00-20	7.00	25 361	x	x	x
10.00-20	7.00	30 105	x	x	x
11.00-20	8.00	41 254	x	x	x
12.00-20	8.50	43 725	x	48 098	x
12.00-24	8.50	47 442	x	x	x
14.00-24	10.00	85 235	x	x	x

Nešpinící verze + 25 %


(v závorkách rozměry Continental)

Marangoni E5 - srovnatelné
s SE SOLIDEAL MAGNUM!



Prémiová řada Marangoni Eltor® 5

- vynikající životnost a jízdní vlastnosti srovnatelné s nejlepšími SE na trhu
- extra hluboký vzorek a vysoce kvalitní směs = vysoká životnost a záběr
- použitím speciálních segmentů docíleno stabilizace a rovnoměrného sjiždění
- běhoun optimalizován pro použití ve všech podmínkách
- díky precizní výrobě dosaženo excelentní přilnavosti na ráfek
- stejně jako typ Eltor® 3 k dostání ve standardní verzi, variantě quick i nešpinící



Dělený ráfek pro montáž superelastických kol



Ráfek se zajišťovacími kruhy pro montáž superelastických kol



Ráfek bez zajišťovacích kruhů pro montáž superelastických kol FIX